

PRESTATIEVERKLARING NR. 001/110/VS.6

blad 1/2






1. Type betonmetselstenen: **VOLLE S - BLOKKEN (VS)**
2. Fabricaten: **Deze worden geïdentificeerd door de nominale afmetingen (lengte/breedte/hoogte) in cm, bvb volle S - metselstenen VS/29/14/14.**
3. Beoogd gebruik: **in dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden.**
4. Fabrikant: **ALKERN VOR BETON, Ieperseweg 112, 8800 Roeselare, België**
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 2+**
6. De certificaatinstelling **PROBETON** met identificatienummer **1176** heeft onder het systeem **2+** **de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie-controle in de fabriek uitgevoerd en beoordeelt deze permanent en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.**
7. Prestaties: **Essentiële kenmerken** van tabel ZA.1 van de geharmoniseerde norm **NBN EN 771-3 + A1:2015**, **informatief** aangevuld met enkele kenmerken volgens de Belgische nationale aanvulling **PTV 21-001** op de EN-norm:

7.A: Gezamenlijke prestaties van alle fabricaten volle S - blokken:

-metselstenen CATEGORIE I	-afschuifhechtsterkte: 0,15N/mm ²
-code metselwerk: B2 / D (PTV 21-001)	-buighechtsterkte: NPD
(geschikt voor zicht- en ander metselwerk)	-brandreactie: euroklasse A1
-granulaten: gewone en lichte granulaten	-waterdampdoorlatendheid: 5/15
-maatafwijkingsklasse: D2	-luchtgeluidsisolatie: NPD
-vormkenmerken: groep 1 volgens EN 1996-1-1	-thermische geleidbaarheid: NPD
-vlakevenwijdigheid: NPD	-fm = gemiddelde druksterkte \perp legvlak (50% fractiel en betrouwbaarheidspeil van 95%)
-dimensionele stabiliteit: $\leq 0,65$ mm/m	-fb = genormaliseerde gemiddelde druksterkte \perp legvlak
	-gevaarlijke stoffen: geen

7.B: Afzonderlijke prestaties van de fabricaten volle S - blokken: Zie blad 2/2

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Profiel	Afmetingen (mm) (L x b x h)	Droge volume- massa steen (kg/m ³)	fm (N/mm ²)	fb (N/mm ²) (PTV 21-001)	Kwaliteits – klasse (PTV 21-001)
	388 x 88 x 190 (VS/39/09/19)	1930	11,16	15	15/2,2
	388 x 138 x 190 (VS/39/14/19)	1990	14,47	18	18/2,2
	288 x 88 x 140 (VS/29/09/14)	1940	12,64	15	15/2,2
	288 x 188 x 140 (VS/29/19/14)	2000	18,29	18	18/2,2
	288 x 138 x 140 (VS/29/14/14h)	1845	16,61	18	18/1,9

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ing. Dirk BUFFEL, kwaliteitsverantwoordelijke**ROESELARE, 2018-2019**
