

GRASBETONTEGEL

GRINDTEGEL



121 BENOR 110

60/40/10 vlak

60/40/12 vlak

60/40/12 met groeven

VERDELER

ALKERN
Omgevings- en
verfraaiingswerken

TOEPASSINGEN

Verharding naast rijwegen • Groene parkeerzones •
Waterdoorlatende bestrating: grindtegel • Brandweerdoorgangen • Diversen



TECHNISCHE KENMERKEN

De tegels voldoen aan de technische voorschriften PTV 121 en worden onder het Benor merk geleverd.

Voornaamste kenmerken:

Mechanische sterkte: sterkteklasse 20 - de karakteristieke breuklast bedraagt min. 50 N/mm

Wateropslorping: de individuele wateropslorping bedraagt max. 6%



1 60/40/10 - VLAK

Oppervlakte openingen: 47%

Gewicht: 34,50 kg

Verpakking: 48 stuks/palet

Afmetingen: 60 x 40 x 10 cm






2 60/40/12 - VLAK

Oppervlakte openingen: 47%

Gewicht: 40 kg

Verpakking: 42 stuks/palet

Afmetingen: 60 x 40 x 12 cm



3 60/40/12 - MET GROEVEN

Oppervlakte openingen: 47%

Oppervlakte uitsparingen: 25%

Oppervlakte openingen + uitsparingen: 72%

Gewicht: 40 kg

Verpakking: 42 stuks/palet

Afmetingen: 60 x 40 x 12 cm



ALKERN VOR Beton NV

leperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke) • Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76

info@vor-beton.be • www.vor-beton.be • www.alkern.be